

LÁMINA ALFAJOR



LÁMINA ALFAJOR:

La lámina alfajor o antideslizante es ideal para uso industrial en zonas de riesgo y alto tráfico donde se requiera una opción durable, resistente y verdaderamente antideslizante.

NORMAS:

ASTM A36 = NTC 1920: Acero estructural al carbono.

ASTM A1011 = NTC 6: Láminas y flejes de acero al carbono, estructurales de alta resistencia, baja aleación con conformabilidad mejorada y ultra alta resistencia laminados en caliente.

ASTM A568 = NTC 7: Requisitos generales para láminas de acero al carbono, estructural y de alta resistencia, baja aleación, laminadas en caliente y frío.

FÓRMULA DE PESO

• $\text{Peso(kg)} = \text{Espesor(mm)} \times \text{Largo(m)} \times \text{Ancho(m)} \times 8.25(\text{factor})$

USOS:

Escaleras/ Carrocerías/ Mezzanines/ Blindaje/ Pisos/ Cajas de seguridad/ Puentes/ Básculas

TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR			PESO(KG)						
MILÍMETROS	CALIBRE	PULGADAS	915 X 3000MM	1000 X 3000MM	1200 X 2400MM	1200 X 3000MM	1200 X 4800MM	1219 X 2400MM	1219 X 3000MM
2,00	14	-	45,29	49,50	47,50	59,40	95,04	48,31	60,39
2,50	12	-	56,62	61,88	59,40	74,25	118,80	60,39	75,48
3,00	11	1/8	67,94	74,25	71,28	89,10	142,56	72,46	90,58
4,50	7	3/16	-	111,37	106,92	133,65	213,84	108,70	-
6,00	3	1/4	-	148,50	142,56	178,20	285,12	144,93	181,17

SERVICIOS DE CORTE:

Corte Longitudinal (Página 101)

Corte Transversal (Página 102)