

FORMACERO

Presentamos la mejor solución para la construcción de entrepisos industriales, institucionales, comerciales y residenciales; nuestro Formacero. El Formacero metálico tiene un metro de ancho útil, lo que permite mayor cubrimiento a menor costo por metro cuadrado, una altura de cresta de 2", y su diseño exclusivo favorece la adherencia del concreto y agiliza el vaciado. Se fabrica en lámina de acero galvanizado conforme a ASTM A653, con recubrimiento de zinc G60, (Z180).

NORMAS:

ASTM A653 = NTC 4011: Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) por inmersión en caliente. (Norma de materia prima)

USOS:

Entrepisos con encofrado permanente en: Edificios/ Universidades/ Centros comerciales/ Grandes superficies/ Coliseos/ Locales/ Colegios/ Hoteles/ Gimnasios/ Estadios/ Restaurantes.

VENTAJAS:

- Mayor rendimiento por su ancho útil de 1000 mm.
- Alta rigidez gracias a sus nervaduras en crestas y valles
- Geometría con relieves que favorece la adherencia del concreto y el control de flecha durante el vaciado.
- Diseño que permite su instalación en ambos sentidos.
- Compatible con distintos sistemas de apoyo y modulación estructural.
- Fácil y rápida de instalar.
- Agiliza el proceso de vaciado y disminuye actividades de cimbrado/descimbrado.
- Actúa como encofrado permanente; no requiere encofrado adicional.

TABLA DE ESPESORES Y DIMENSIONES:

				LONGITUD Y PESO			
ESPESOR	CRESTA	ANCHO ÚTIL	ANCHO TOTAL	3,10M	4,10M	5,10M	6,10M
0,70mm				20,8kg	27,5kg	34,2kg	40,9kg
0,75mm	2" in o 50,8mm	1000mm	1040mm	22,2kg	29,4kg	36,6kg	43,8kg
0,85mm				25,2kg	33,3kg	41,5kg	49,6kg

TOLERANCIA:

ESPESOR:	- 5% del espesor de diseño.		
LONGITUD:	- 12mm / + 12mm		
ANCHO ÚTIL:	- 10mm / + 40mm		
CURVATURA:	6mm en 3m		
EXTREMO FUERA DE ESCUADRA:	10mm por metro de ancho.		

SERVICIOS DE CORTE:

Posibilidad de cortar a la medida según la cantidad.

