LÁMINAS Y BOBINAS
ALFAJOR

LÁMINA ALFAJOR:

La lámina alfajor o antideslizante es ideal para uso industrial en zonas de riesgo y alto tráfico donde se requiera una opción durable, resistente y verdaderamente antideslizante.

NORMAS:

ASTM A36 = NTC 1920:

Acero estructural al carbono.

ASTM A1011 = NTC 6:

Láminas y flejes de acero al carbono, estructurales de alta resistencia, baja aleación con conformabilidad mejorada y ultra alta resistencia laminados en caliente.

ASTM A568 = NTC 7:

Requisitos generales para láminas de acero al carbono, estructural y de alta resistencia, baja aleación, laminadas en caliente y frío.

FÓRMULA DE PESO

- Peso(kg) = Espesor(mm) X Largo(m) X Ancho(m) X 8.25(factor)

USOS:

Escaleras/ Carrocerías/ Mezzanines/ Blindaje/ Pisos/ Cajas de seguridad/ Puentes/ Básculas

TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR					
MILÍMETROS	CALIBRE	PULGADAS	1000 X 3000MM	1200 X 2400MM	1200 X 3000MM
2,00	14	-	49,50	47,50	59,40
2,50	12	-	61,88	59,40	74,25
3,00	11	1/8	74,25	71,28	89,10
4,50	7	3/16	111,37	106,92	133,65
6,00	3	1/4	148,50	142,56	178,20

SERVICIO DE CORTE **LONGITUDINAL** PAG. 89
SERVICIO DE CORTE **TRANSVERSAL** PAG 90