PERLIN EN C

HECHO EN NUESTRA TIERRA

PERLIN EN C

Nuestros perfiles metálicos estructurales son elementos formados en lámina hot rolled y Galvanizada. Fabricados con acero de bajo contenido de carbono de acuerdo con la norma ASTM A1011, ASTM A653, ASTM A36 garantizando muy buenas propiedades mecánicas y de soldabilidad, diseñados para cumplir esfuerzos de fluencia mínimos de 42.000 psi equivalente a 290 MPa.

NORMAS:

NTC 5685:

Perfiles estructurales de acero conformados en frío.

ASTM A36 W= NTC 1920:

Acero estructural al carbono.

ASTM A653 = NTC 4011:

Láminas de acero recubiertas con zinc (Galvanizadas o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmerción en caliente.

VENTAJAS:

- Fácil de instalar.
- Fácil mantenimiento.
- Fácil manejo de obra.
- Reutilizables.
- Aplicables a todo tipo de proyecto.

USOS:

Vigas/ Columnas/ Escaleras/ Correas/ Pórticos/ Cerchas/ Riostras/ Viguetas/ Carrocerías

TABLAS DE ESPESORES Y DIMENSIONES

A X B		ESPESOR					UNIDADES
DIMENSIÓN	1,10MM	1,20MM	1,45MM	1,90MM	2,30MM	2,90MM	PAQUETE
76 × 38*(CR)	8,50kg	-	-	-	-	-	40
100 × 50	-	12,43kg	14,69kg	19,24kg	22,96kg	28,95kg	30
120 × 60	-	14,58kg	18,20kg	22,81kg	27,94kg	34,83kg	30
150 × 50	-	15,48kg	18,96kg	24,07kg	28,81kg	35,64kg	30
160 × 60	-	17,29kg	21,48kg	27,29kg	32,71kg	40,56kg	30
203 × 67	-	20,63kg	24,79kg	32,21kg	38,67kg	48,07kg	20
220 × 80	-	23,17kg	28,02kg	36,24kg	43,54kg	54,22kg	20
254 × 67	-	23,39kg	28,13kg	36,60kg	43,98kg	54,77kg	20
305 × 80	-	-	33,73kg	43,85kg	52,75kg	65,83kg	20

* Fabricado con acero Cold Rolled de acuerdo a Norma JIS-G3141 SPCC (Calidad Comercial)

