



TUBERÍA CERRAMIENTO GALVANIZADO

Tubería fabricada con lámina galvanizada, con bajo contenido de carbono de acuerdo con la norma ASTM A653, garantizando muy buenas propiedades mecánicas, anticorrosivas y de alta soldabilidad.

Tabla de Espesores

		DIÁMETRO NOMINAL - (DIÁMETRO REAL)					
Calibre	Milímetros	3/4 " (26,11mm)	1" (33,50mm)	1 1/4" (42,24mm)	1 1/2" (48,26mm)	2" (59,94mm)	2" 1/2 (73,02mm)
18	1,20	-	6,10kg	7,48kg	8,62kg	10,61kg	16,18kg
16	1,50	5,52kg	7,27kg	9,29kg	10,71kg	13,32kg	20,30kg
14	1,90	7,15kg	-	11,67kg	13,46kg	16,76kg	19,37kg
12	2,30	-	11,14kg	14,24kg	16,30kg	19,69kg	-
Und. empaque		91	61	37	37	37	19

Usos

Cerramientos / Postes alumbrado
Señalización / Corrales

Fórmula de Peso

- $\text{Peso(kg)} = \text{Espesor(mm)} \times \text{Largo(mt)} \times \text{Ancho(mt)} \times 7.85(\text{factor})$

**CORTES
PERFECTOS**

