BARRA LISA REDONDA

Barras lisas con sección transversal circular que tiene una superficie sin resaltes o venas especiales.

NORMAS:

NTC 161:

Refuerzo de concreto de retracción y temperatura y aplicaciones metalmecánicas que no requieren control estricto de inclusiones, descarburación, microestructura, tamaño de grano y defectos superficiales.

ASTM A706 = NTC 2289:

Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto.

USOS:

Muros/ Vigas/ Edificios/ Losas/ Diques/ Columnas/ Obras civíles

VENTAJAS:

- *Excelente ductibilidad*
- *Alta soldabilidad*

TABLAS DE ESPESORES Y DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES		
ESPESOR MILÍMETROS	LONGITUD METROS	PESO KILOGRAMOS
10,5	6,00	4,08
12,00	6,00	5,31
15,00	6,00	6,63

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES		
ESPESOR PULGADAS	LONGITUD METROS	PESO KILOGRAMOS
1/2''	6,00	6,00
5/8''	6,00	9,30
3/4''	6,00	13,44
7/8''	6,00	18,20
1''	6,00	23,80

BARRA *LISA REDONDA*