

PLATINAS

PLATINA

Producto metalúrgico fabricado con acero estructural de acuerdo a la norma ASTM A36 y disponibles en longitudes de 6 metros.

NORMAS:

ASTM A36 = NTC 1920:

Acero estructural al carbono.

ASTM A6 = NTC 4537:

Requisitos generales para barras, chapas, perfiles y tablestacas de acero laminado estructural.

USOS:

Estructuras Metálicas/ Maquinaria/ Ornamentación en general/ Carrocerías

TABLAS DE ESPESORES Y DIMENSIONES

		TOLERANCIAS ANCHO(MM)		TOLERANCIAS ESPESOR(MM)		PESO	UNIDAD DE EMPAQUE
REFERENCIA	DESIGNACIÓN(MM)	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	(KG)	
1″ x 1/8″	25,4 × 3,18	0,40	0,40	0,18	0,18	3,80kg	44
1″ x 3/16″	25,4 × 4,76	0,40	0,40	0,18	0,18	5,69kg	29
1″ x 1/4″	25,4 × 6,35	0,40	0,40	0,20	0,20	7,60kg	22
1″ x 3/8″	25,4 × 9,52	0,40	0,40	0,20	0,20	11,39kg	15
1″ x 1/2″	25,4 × 12,7	0,40	0,40	0,20	0,20	15,20kg	11
1 1/4″ x 1/8″	31,75 × 3,18	0,79	0,79	0,18	0,18	4,74kg	35
1 1/4 × 3/16″	31,75 × 4,76	0,79	0,79	0,18	0,18	7,12kg	23
1 1/4″ x 1/4″	31,75 × 6,35	0,79	0,79	0,30	0,30	9,50kg	18
1 1/2″ x 1/8″	38,1 × 3,18	0,79	0,79	0,18	0,18	5,70kg	29
1 1/2 × 3/16″	38,1 × 4,76	0,79	0,79	0,18	0,18	8,54kg	20
1 1/2″ x 1/4″	38,1 × 6,35	0,79	0,79	0,30	0,30	11,39kg	15
1 1/2″ x 3/8″	38,1 × 9,52	0,79	0,79	0,30	0,30	17,09kg	10
1 1/2″ x 1/2″	38,1 × 12,7	0,79	0,79	0,30	0,30	22,80kg	7
2″ x 1/8″	50,8 × 3,18	0,79	0,79	0,18	0,18	7,60kg	22
2″ x 3/16″	50,8 × 4,76	0,79	0,79	0,18	0,18	11,39kg	15
2″ x 1/4″	50,8 × 6,35	0,79	0,79	0,30	0,30	15,19kg	11
2″ x 3/8″	50,8 × 9,52	0,79	0,79	0,30	0,30	22,24kg	7
2″ x 1/2″	50,8 × 12,7	0,79	0,79	0,30	0,30	30,30kg	6
2 1/2 × 3/16″	63,5 × 4,76	0,79	1,59	0,38	0,38	14,24kg	12
2 1/2″ x 1/4″	63,5 × 6,35	0,79	1,59	0,38	0,38	18,99kg	9
2 1/2″ x 3/8″	63,5 × 9,52	0,79	1,59	0,38	0,38	28,49kg	6
2 1/2″ x 1/2″	63,5 × 12,7	0,79	1,59	0,38	0,38	37,98kg	4
3″ x 3/16″	76,2 × 4,76	0,79	1,59	0,38	0,38	17,08kg	10
3″ x 1/4″	76,2 × 6,35	0,79	1,59	0,38	0,38	22,78kg	7
3″ x 3/8″	76,2 × 9,52	0,79	1,59	0,38	0,38	34,19kg	5