

CABALLETE



CABALLETE RIGIDIZADO

Accesorio necesario para la unión de cubiertas a dos o más aguas.

NORMAS:

ASTM A792 = NTC 4015: Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 3465: Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011: Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

Garantía para cubiertas metálicas en aluzinc prepintado de origen chino: 30 días a partir de la fecha de expedición de la factura.

COLOR EXTERNO:



COLOR INTERNO:



VENTAJAS:

- Ahora con rigidizadores
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Durable.
- Liviana y fácil de instalar.
- Económicos.

USOS:

Cubiertas/ Fachadas
Techos/ Cerramientos
Grandes superficies.

TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR	LONGITUD(m)	LADOS	ÁNGULO	PESO(kg)
0,40mm	2 metros	200 x 200mm	120 grados	2,51kg
0,42mm	2 metros	200 x 200mm	120 grados	2,66kg
0,43mm	2 metros	200 x 200mm	120 grados	2,70kg

