CABALLETE *RIGIDIZADO*

*Posibilidad de cortar a la medida según la cantidad.

Accesorio necesario para la unión de cubiertas a dos o más aguas.

HECHO EN NUESTRA TIERRA

NORMAS:

ASTM A792 = NTC 4015:

Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 3465:

Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011:

Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

CREMA **RAL 9001**

VERDE **RAL 6001**

AZUL **RAL 5017**

ROJO **RAL 3001**

COLOR INTERNO **BLANCO** RAL 9010

TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR	LONGITUD(m)	LADOS	ÁNGULO	PESO(kg)
0,60mm	2 metros	200 × 200mm	120 grados	2,70kg

VENTAJAS:

- Ahora con rigidizadores
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Durable.
- Liviana y fácil de instalar.
- Económicos.

USOS:

Cubiertas/ Fachadas
Techos/ Cerramientos
Grandes superficies.

*Garantía de 90 días a partir de la fecha de la factura.