

# CABALLETE



## CABALLETE RIGIDIZADO

Accesorio necesario para la unión de cubiertas a dos o más aguas.

### NORMAS:

**ASTM A792 = NTC 4015:** Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

**ASTM A755 = NTC 3465:** Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

**ASTM A653 = NTC 4011:** Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

### COLOR EXTERNO:



### COLOR INTERNO:



### VENTAJAS:

- Ahora con rigidizadores
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Durable.
- Liviana y fácil de instalar.
- Económicos.

### USOS:

Cubiertas/ Fachadas  
Techos/ Cerramientos  
Grandes superficies.

### TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR	LONGITUD(m)	LADOS	ÁNGULO	PESO(kg)
0,40mm	2 metros	200 x 200mm	120 grados	2,51kg
0,42mm	2 metros	200 x 200mm	120 grados	2,66kg
0,43mm	2 metros	200 x 200mm	120 grados	2,70kg

