



CANAL PECHO PALOMA



CANAL PECHO PALOMA

Canal formada en frío con forma de pecho de paloma en acero galvanizada y/o en aluzinc para la evacuación de agua lluvia de complejos residenciales, comerciales e industriales.

*Ofrecemos la posibilidad de tener el canal pecho paloma pintado.

NORMAS:

ASTM A653 = NTC 4011:Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 4015:Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

VENTAJAS:

- Mayor volumen de agua.
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Durable.
- Liviana y fácil de instalar.
- Económicas.

USOS:

Casas /Locales
Edificios /Colegios
Bodegas /Fincas

TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR	LONGITUD	PESO	PAQUETE
0,45mm	6 metros	8,50kg	10 und
0,60mm	6 metros	11,24kg	10 und
0,75mm	6 metros	14,06kg	10 und

SERVICIOS DE CORTE:

Posibilidad de cortar a la medida según la cantidad.

