

*Posibilidad de cortar a la medida según la cantidad.

CABALLETE RIGIDIZADO

Accesorio necesario para la unión de cubiertas a dos o más aguas.



NORMAS: **ASTM A792 = NTC 4015:**
 Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

Garantía 90 Días
 a partir de la fecha de la factura.

ASTM A755 = NTC 3465:
 Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011:
 Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

COLOR INTERNO BLANCO RAL 9010

GALVANIZADO

CREMA RAL 9001

VERDE RAL 6001

AZUL RAL 5017

ROJO RAL 3001

TABLA DE ESPESORES:

ESPESOR	LONGITUD(m)	LADOS	ÁNGULO	PESO(kg)
0,40mm	2 metros	200 × 200mm	120 grados	2,51kg
0,42mm	2 metros	200 × 200mm	120 grados	2,66kg
0,43mm	2 metros	200 × 200mm	120 grados	2,70kg

VENTAJAS:

- Ahora con rigidizadores
- Mayor resistencia a la corrosión.
- Durable.
- Liviana y fácil de instalar.
- Económicos.

USOS:

Cubiertas/ Fachadas
 Techos/ Cerramientos
 Grandes superficies.

*Garantía de 90 días a partir de la fecha de la factura.